



+7 985 689 76 86
www.ju-neng.ru
info@ju-neng.ru

Вертикальная осадительная шнековая центрифуга.					
Модель	Диаметр барабана	Количество загружаемого сырья	Мощность двигателя Основного/вспомогательного (кВт)	Вес главного устройства (кг)	Габаритные размеры мм
LW 250	250	1-4	11/4	1200	2650* 720* 900
LW (F)250	250	1-4	11/4	1200	2650* 720* 900
LW 250(W)	250	1-5	11/4	1300	2750* 720* 900
LW 350	350	5-15	22/5.5	2000	3585* 980* 1238
LW (F)350	350	5-15	22/5.5	2000	3585* 980* 1238
LW 350(W)	350	5-18	15/5.5	2200	3412* 1090* 950
LW (S)350	350	2-10	22/5.5	2000	3676* 980* 1238
LW 450	450	5-20	30/11	3000	4380* 1080* 1360
LW (F)450	450	5-20	30/11	3000	4380* 1080* 1360
LW 450(W)	450	5-28	30/11	3200	4380* 1080* 1360
LW (S)450	430	5-15	37/11	3200	4195* 1080* 1360
LW 520	520	10-26	45/11	5000	4840* 1160* 1465
LW (F)520	520	10-26	45/15	5000	4840* 1160* 1465
LW 520(W)	520	10-35	45/11	5000	4840* 1160* 1465
LW 550W	550	10-45	55/11	6500	5038* 1388* 1578
LW 650A	650	7-9 (на абсолютно сухое вещество)	110	8000	4407* 2280* 1340
LW 650(W)	650	25-60	75/22	8000	5500* 2280* 1340
LW 720A	720	8-10 (на абсолютно сухое вещество)	132/160	11000	4410* 3280* 1450
LW 720(W)	720	35-85	110/30	13000	5600* 3280* 1450